

PRO-LC

PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE



Le programmeur d'irrigation Pro LC est conçu pour des applications résidentielles ou espaces verts publics.

Le Pro LC est un programmeur classique à un prix abordable, doté de beaucoup des caractéristiques du Pro EX 2.0, un programmeur robuste et fiable

Disponible en 4, 8 ou 12 voies, en versions avec transformateur interne ou externe, ce programmeur compact dispose d'un grand choix de fonctions faciles à utiliser, comprenant la programmation intuitive ; le grand écran affiche le programme complet qui liste les jours d'arrosage, le nombre de démarrages, le nombre de voies et la programmation spéciale ; un grand écran LCD ; compatibilité pluviomètre/détecteur de gel ; l'ajustement saisonnier pour faire des économies d'eau ; la localisation des vannes enterrées pour faciliter la maintenance, entre autres.



K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
561.844.1002
FAX: 561.842.9493

1.800.735.7246 | www.krain.com

Caractéristiques et points forts

- **Affichage du Programme Complet Breveté** – Affichage des jours d'arrosage, du nombre d'heures de départ, du nombre de voies et de la programmation spéciale sur un écran.
- **Protection Court-Circuit** – Identifie et isole les voies en court-circuit.
- **Programmation de Temporisation/Chevauchement des Voies** – Laisse plus de temps entre les voies ou autorise le fonctionnement double pour pallier aux problèmes hydrauliques fréquents comme la récupération de puits, la fermeture lente des vannes et les coups de bélier.
- **Réglage de l'horloge en mode am/pm ou en mode 24h** – Permet à l'utilisateur de choisir le format de l'horloge qui lui convient.
- **Cycle de test** – Permet d'effectuer un contrôle complet du système pour vérifier le fonctionnement des vannes.
- **Départ manuel** – Permet de faire fonctionner un programme manuellement en appuyant sur une touche.
- **Fonction de localisation** – Aide à localiser les vannes enterrées sur le terrain.
- **Bypass de sonde** – Contournement général de la sonde active pour toutes les voies.
- **Compatible pour démarrage de vanne/pompe principale** – Permet de programmer le fonctionnement de chaque voie selon les besoins.
- **Bornes spécifiques pour sondes** – Permet l'installation directe de sondes pour un contrôle optimal de l'arrosage.
- **Programmation par défaut** – Permet d'enregistrer et de réactiver un programme sans devoir reprogrammer le programmeur.
- **Jour d'arrêt permanent** – Permet de sélectionner n'importe quel jour de la semaine comme jour sans arrosage, indépendamment de la programmation.
- **Ajustement saisonnier** – Permet d'économiser l'eau en ajustant rapidement et facilement les durées d'arrosage de 10 à 200 %.

Spécifications

SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

- Durées d'arrosage : de 1 minute à 6 heures pour toutes les voies
- Nombre de programmes : 3
- Nombre d'heures de départ automatique : 4 par programme
- Fréquences d'arrosage : Impair (jours impairs), Pairs (jours pairs), Personnalisé (jour de la semaine)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Alimentation électrique : 110V CA \pm 10 % 60 Hz, ou 240V CA \pm 10 % 50 Hz
- Puissance de sortie : 24V CA 1.0Amp
- Alimentation de secours : Une pile lithium (de type bouton) permet de sauvegarder l'heure et la date en cas de panne de l'alimentation principale.
- Fonctionnement multi-vanne : Jusqu'à 4 vannes solénoïdes 24V c.a. 7 VA.

DIMENSIONS

- Hauteur: 7" (17,8 cm)
- Largeur: 7" (17,8 cm)
- Profondeur: 3.5" (8,9 cm)

Modèles

MODÈLES EXTÉRIEURS

3104	4 voies, 110V CA transformateur interne
3104-220	4 voies, 220V CA transformateur interne
3108	8 voies, 110V CA transformateur interne
3108-220	8 voies, 220V CA transformateur interne
3112	12 voies, 110V CA transformateur interne
3112-220	12 voies, 220V CA transformateur interne

MODÈLES INTÉRIEURS

3104ID	4 voies, 110V CA transformateur externe
3104ID-220	4 voies, 220V CA transformateur externe
3108ID	8 voies, 220V CA transformateur externe
3108ID-220	8 voies, 220V CA transformateur externe
3112ID	12 voies, 110V CA transformateur externe
3112ID-220	12 voies, 220V CA transformateur externe

Comment spécifier

Référence produit : **3104**

Description : **-220**